

BOLETIN TÉCNICO

NOMBRE DEL PRODUCTO: ADHESIVO PK- 2 4 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de contacto de alta calidad, de consistencia media a alta, de aplicación manual preferentemente. El tiempo de secado es medio y su tiempo abierto es amplio.

USOS SUGERIDOS

Por su buen desempeño y resistencia es recomendado para pegar materiales como: lámina, laminado plástico, madera, fibras. También realiza uniones magníficas con superficies semirrígidas como: cuero, linóleo, neolite etc.

CARACTERÍSTICAS

VALORES

▪ COLOR	AMARILLO
▪ CONTENIDO DE SÓLIDOS %	25 - 27
▪ DENSIDAD G/ML	0.860
▪ FLUIDEZ: SEG. (COPA FORD 90 ML, 22°C, ¼")	180 – 200
▪ BROOKFIELD (cPs)	3000 - 4000
▪ RESISTENCIA AXIAL: IB/IN	
A) 5 MINUTOS	64
B) 10 MINUTOS	80
▪ TIEMPO DE SECADO, MIN.	12 - 14
▪ TIEMPO ABIERTO, MIN.	12 - 16 MIN.

APLICACIÓN

Este adhesivo tiene una consistencia de aplicación adecuada para hacerlo manual ya sea con brocha, espátula o llana dentada. En esta última se aconseja un ranurado de 2.0 mm. Deberá aplicarse en lugares ventilados, lugares de techo alto y en espacios amplios, o bien usando respiradores de media con cartuchos de carbón activado (Serie 6000 de 3M).

PRECAUCIONES

El adhesivo no deberá exponerse cerca del fuego debido a su inflamabilidad. Su almacenaje deberá ser evitando la exposición a los rayos directos del sol. A muy bajas temperaturas podría experimentar una pequeña pérdida de fuerza de adherencia, por lo que se aconseja aplicarlos preferentemente a 25 Celcius. Antes de usar agitar perfectamente usando de ser posible una varilla, o propela.

☎ Asesoría Técnica: (55) 7990-6920
📞 WhatsApp Directo: (55) 4981-0651
🌐 Sitio Web: www.dtamexico.com.mx
📍 Norte 80 No.4313, La Malinche CDMX

Distribuidora Térmica Acústica
del Centro, S. A de C. V.



Somos distribuidores autorizados